


INSULFRAX® KASÍROZOTT PAPAN 1100°C



Az **Insulfrax Foil Faced Blanket** Ca-Mg-szilikát alapú, környezetbarát „zöld” termék, amely-egyik oldalán-30 mikron vastagságú alumínium fóliával van borítva. Elsősorban háztartási és tűzvédelmi alkalmazásra fejlesztették ki. Szerves anyagot nem tartalmaz.

FELHASZNÁLÁS

- Bojler, kazán, hőtároló hőszigetelése
- Fatüzeléses kályha hőszigetelése
- Konyhai tűzhely, kémény hőszigetelése
- Tűzvédelemben: tűzvédelmi ajtóbélés, épület tartószerkezeteinek hővédelme

JELLEMZŐK

- Kitűnő hő és fizikai, kémiai stabilitás
- Kis súly, flexibilitás, jó hangszigetelési tulajdonság

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi hőfok:	1100°C
Fajsúly:	64 kg/m ³ , 96 kg/m ³ , 128 kg/m ³
Hővezetés:	0,09 W/mK (400°C) 0,22 W/mK (800°C)

KISZERELÉS

tekercs

14,6-7,32-5-3,66 m hosszú
13-25-38-50 mm vastag
610 mm széles