


ISOFRAX® FILC 1260°C



Az **Isofrax Filc** forradalmian új, környezetbarát, SiO₂-MgO összetételű termék. Testnedvekben oldódik, egészségre ártalmatlan. Megfelel az európai és a német egészségügyi előírásoknak. Szerves anyagot nem tartalmaz. Kémiai hatásra érzéketlen (kivételt képeznek a hidrogénfluoridok, foszforsavak és a koncentrált alkáliák).

FELHASZNÁLÁS

- Autó- és repülőgép-ipari hővédő anyag
- Hőálló tömítések (alacsony nyomású helyeken)
- Olvasztókemence, öntöde tipikus szigetelő anyaga
- Csövek hőcsatolásának védelme

JELLEMZŐK

- Kitűnő hőstabilitás 1260°C-ig
- Alacsony hővezetés és hőtárolás, jó hőszigetelés
- Kis súly, flexibilitás
- Jól vágható, szabható

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi hőfok:	1260°C
Fajsúly:	170...270 kg/m ³
Hővezetés:	0,08 W/mK (400°C)
	0,2 W/mK (1000°C)

KISZERELÉS

tekercs

610 x 1000 vagy 1250 x 1000 mm-es lap, vagy tekercs
3-6-9-12-18-25 mm vastagság