

## ISOFRAX® PAPAN 1260°C



Az **Isofrax Blanket** forradalmian új, környezetbarát, SiO<sub>2</sub>-MgO összetételű termék. Testnedvekben oldódik, egészségre ártalmatlan. Megfelel az európai és a német egészségügyi előírásoknak. Szerves anyagot nem tartalmaz. Kémiai hatásra érzéketlen (kivételt képeznek a hidrogénfluoridok, foszforsavak és a koncentrált alkáliák).

### FELHASZNÁLÁS

- Magas hőfokú kemence, olvasztókemence, kazán hőszigetelése
- Flexibilis szigetelés csöveken, füstelvezetőkön
- Hőárnnyékolások
- Eltávolítható hőszigetelő burkolat magas hőmérsékletű gépelemeken

### JELLEMZŐK

- Kitűnő hő és fizikai, kémiai stabilitás
- Kis súly, flexibilitás, jó hangszigetelési tulajdonság
- Alacsony hővezetés, kis hőkapacitás

### MŰSZAKI ADATOK

Üzemi hőfok:	1260°C
Fajsúly:	96 kg/m <sup>3</sup> , 128 kg/m <sup>3</sup> , 160 kg/m <sup>3</sup>
Hővezetés:	0,01 W/mK (600°C)
	0,22 W/mK (800°C)

### KISZERELÉS

#### tekercs

14,6-7,32-5-3,66 m hosszúság  
13-25-38-50 mm vastagság  
610 és 1220 mm szélesség